

ATISmirus 80

ATISmirus 80

Manipolatore pneumatico a bracci rigidi snodati, il più piccolo della categoria. Nato per la movimentazione di prodotti leggeri, ma con geometrie particolari, è ideale per cicli di lavoro sostenuti. Leggerezza, precisione, velocità sono le caratteristiche principali di questo manipolatore che può essere integrato con attrezzature personalizzate di presa, progettate e strutturate in base alle specifiche esigenze del cliente.

REGOLATORE DI PRESSIONE

Permette il settaggio dell'alimentazione in funzione della pressione minima di rete oviando in tal modo alle fastidiose oscillazioni che si possono presentare in caso di variazioni anche leggere della pressione nella rete stessa

REGOLAZIONE MICROMETRICA SNODO

Per settaggio ottimale della manovrabilità del manipolatore

COLONNA

Ad altezza variabile a seconda delle esigenze

INCLINAZIONE
0-90°

ATISmirus 80 INSTALLAZIONE

- ✓ colonna fissa a pavimento
- ✓ colonna su basamento autostabile
- ✓ pensile fisso
- ✓ pensile scorrevole

PORTATA
MASSIMA

115 kg

RAGGIO DI
AZIONE

3,1 m

ESCURSIONE
VERTICALE

15 m

CARICHI A
SBALZO

